



Prestandadeklaration

Revisiion: 7
 Utfärdandedatur 17-11-2017

Företagsnamn: Varde Ovne
 Adress: Soldalen 12
 Post nr: 7100 Vejle
 Land: DK

Kaminenspektion

Utfärdat av: PM Rasmus Jensen
 Godkänd av: CEO Jan Meldgaard

Produktnamn:

Thurø 12, 13

AVCP: System 3

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Test
 Art. 15a B-VG

Test
 NS-3058

Godkännande av kamin, plats:

RRF
 Im Lipperfeld 34b
 D-46047 Oberhausen
 Notified Body Number 1625

Rapport nr: RRF- 40 16 4228

RRF-AU 16 4228 RRF NS 16 4228

Godkännande av kamin, plats:

Kaminen är konstruerad för fast bränsle och intermittent eldning

Harmoniserad teknisk specifikation

| Avstånd till brännbart material | | Bränsle | |
|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------|
| Minimalt avstånd i mm | | Primär | Trä ved fuktinnehåll ≤25% |
| Bak | 200 | Sekundär | Träbriketter fuktinnehåll ≤12% |
| Sidor | 400 | Luftreglering | Manuellt steglös |
| | 0 1100 | | |
| Energiklass index (EEI) EU2015/1186 | | | 110 |
| Reaktion av brand | | | A1 |

**Emissioner från kaminen**

| | NS 3058 / NS 3059 | Art 15-A | EN 13240 13% O ₂ |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
| CO | | 780 mg/MJ | 1000 mg/m ³ n 0,08% |
| OGC | | 44 mg/MJ | 94 mg/m ³ n |
| Partikler | Total 9,66g/kg - max 17,01g/kg | 14 mg/MJ | 19 mg/m ³ n |
| Nox | | 70 mg/MJ | 95 mg/m ³ n |
| Yttemperatur | | | OK |
| Elsäkerhet | | | ---- |
| Rengöring | | | OK |
| Rökgastemperatur vid uppmätt effekt | | | 246 C. |
| Mekanisk hållfasthet | | | OK |
| Effekt | | | |
| Nominell effekt | P_{nom} | | 6,0kW |
| Uppvärmningseffekt | | | 6,0kW |
| Vattenuppvärmningskapacitet | | | ---- |
| Verkningsgrad | η_s | 82,0% | 82,0% |

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren

Jan Meldgaard


 Jan Meldgaard
 CEO


Revision:

Datum för revision

7

17-11-2017

Format updated